

DL1001 ダイブライト 製品仕様

機種名	DL1001 ダイブライト
光源	LED
照射角度	WIDE:100° / SPOT:10°
使用環境	水中 ※陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置により減光または消灯します。
電源	単三電池 3本 エネループ、エネループPRO、アルカリ電池(※パナソニック エボルタを除く)
電源スイッチ	リペアラブルマグネットリングスイッチ
全光束 ^{*1}	全光束 最大 1000lm (WIDE MAX)
点灯モード	3段階 (SPOT / WIDE MAX / WIDE1/2)
LED 寿命 ^{*2}	約 10,000 時間

耐水深	150m
大きさ	最大径 : Φ 39mm X 長さ : 202mm (スイッチ突起部、リアフック含まず)
重量 ^{*3}	陸上 256g / 水中 153g
保存温度範囲	0℃～ 40℃
保存湿度範囲	10%～ 90%
材質、処理	耐蝕アルマイト合金 / 硬質アルマイト、PBT、光学ガラス等

性能、価格等は予告なしに変更する場合があります。

※ 1 LED メーカーの仕様値です。

※ 2 LED の光量が新品当初の 90%に減少するまでの期間。

※ 3 単三エネループ電池三本含む。

同梱品一覧

	
専用シリコングリス	スベアOリング (赤) x2